

Fusion-EX

gamme de produit



Photo non contractuelle | Configuration complète illustrée

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | FUSION

DIMENSIONS & POIDS	FUSION SEUL	164.15 mm x 75.5mm x 8.32 mm (L x l x P) 202.5 grammes
	FUSION + HOUSSE	182 mm x 180 mm x 20 mm (L x l x P) 675 grammes FUSION inclus
ÉCRAN		6.56 po Format : 20:9 Taux de rafraîchissement 90Hz Luminosité maximale : 600 nits Résolution : HD+ (720 x 1612) Protection d'écran en verre trempé 9H - 2,5D - Epaisseur 0,3 mm
APPAREIL PHOTO		Flash Arrière : 108 MP avec Auto Focus & Flash arrière LED + 2 MP pour le capteur de profondeur Avant : 50 MP avec focale fixe Smart EIS Zoom numérique 3 x sans perte Mode nuit AI HDR
PORTS DE COMMUNICATION		USB Type-C (USB 2.0) Emplacement hybride : 3in2 uSIM - uSD Support eSIM Pogo Pins 6 broches
CAPTEURS		Accéléromètre (G-sensor) Capteur de luminosité ambiante Capteur de proximité Gyroscope Boussole Capteur d'empreintes digitales (sur le côté)
AUDIO		Prise jack 3.5mm Audio Bluetooth à faible latence 2 microphones
BATTERIE		5000 mAh >80% après 800 cycles de charge Charge rapide PD/QC 33W

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | FUSION

PROCESSEUR	Qualcomm SM4450 (Snapdragon 4 Gen 2) Octa-core (2x2.2GHz Cortex A78, 6x2GHz Cortex A55)
MÉMOIRE	RAM 6 Go ou 8 Go Espace de stockage interne : 128 Go ou 256 Go Prise en charge MicroSD jusqu'à 1 To
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 15 AER avec jusqu'à 2 ans de mises à jour du système d'exploitation Jusqu'à 5 ans de mises à jour de sécurité (2 ans mensuelles, puis 3 ans trimestrielles)



CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES | FUSION

POUSSIÈRE ET EAU	IP54
TEMPÉRATURES	Température en fonctionnement : -15°C à 55°C Température de stockage : -30°C à 70°C
RÉPARABILITÉ	Indice : 8.3 Réparabilité Gen2 avec réparation facile de l'écran, de la coque arrière, de la batterie et du port de charge

COMMUNICATIONS SANS FIL | FUSION

BLUETOOTH	BT 5.1
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready
WWAN (5G)	GSM: 850, 900, 1800, 1900 UMTS-1, 2, 4, 5, 8 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 (full) PC2: B/n41 (full), n78 5G NR sub6 FDD: n20, n28, n3, n1, n5, n7, n8 5G NR sub6 TDD: n26, n77, n78, n38 (PC3), n41, n40 (full) SRS: n41, n77, n78 1T4R 4*4MIMO: 1, 3, 7, 38, 40, 41, n78 - Supports NSA + SA
GPS INTÉGRÉ	GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo
NFC	ISO14443 A/B ISO15693

MODULES D'IDENTIFICATION | HOUSSE

MICROCHIP	Capable de lire tous les types de documents d'identité sécurisés
LECTEUR DE CARTES À PUCE & SAM	Compatible avec ISO 7816 1/2/3 (T=0 & T=1) Compatible avec CAC-PIV-TWIC 1x Slot SAM 1x Slot Smartcard Interface carte à puce haute performance supporte jusqu'à 420kbps
ACCESS-IS	Compatible avec la norme ICAO 9303
LECTEUR OCR	Machine Readable Passports : 2 lignes de 44 caractères Machine Readable Visas : 2 lignes de 44 caractères, 2 lignes de 36 caractères Travel documents : 2 lignes de 36 caractères, 3 lignes de 30 caractères

SCANNERS BIOMÉTRIQUES | HOUSSE

INTEGRATED BIOMETRICS	FIVE-0 (4-4-2)
FIVE-0 FAP50	Capacitif - Technologie LES (Light Emitting Sensor) Certifié FBI PIV / FAP50 / FIPS 201 Résolution : 500 PPI
SCANNER EMPREINTES DIGIT.	Surface active : 81.28 mm x 50.80 mm Interface carte à puce haute performance supporte jusqu'à 420kbps
IRITECH	Caméra infrarouge
SCANNER BIOMÉTRIQUE D'IRIS	8MP - IriAegis 26Q

OPTIONS DISPONIBLES AVEC RÉFÉRENCES PRODUITS

FUSION-EX-100001	Housse biométrique pour Fusion BE - FAP50 Five-0
FUSION-EX-110001	Housse biométrique pour Fusion BE - FAP50 Five-0 - MRZ
FUSION-EX-101001	Housse biométrique pour Fusion BE - FAP50 Five-0 - IRIS
FUSION-EX-111001	Housse biométrique pour Fusion BE - FAP50 Five-0 - IRIS - MRZ

RÈGLEMENTATIONS

CERTIFICATION	EU : certification CE Autres pays sur demande
MADE IN	France